

**Geprüft nach DIN EN 10204**

Prüfungsgut: GEFA Gurtband Classic, Sollbruchkraft: 7 Tonnen  
Material: Polyester, Breite: 75 mm, Datum: 26.01.2015

<b>Merkmale</b>	<b>Istwert</b>
Material	PES – Polyester
Breite [mm]	74,1
Dicke [mm]	2,38
Gewicht [q/m]	184,70
Bruchlastprüfung – Postproduktionswerte [daN]	10.723,90
Dehnung in % bei Bruchlast	3,5



GEFA Hohlseile und Gurtbänder zur Kronensicherung sind aus hochmodernen Kunstfasern (Polyamid, Polyester, Dyneema) hergestellt. Die effektiven Bruchlasten unserer Hohlseile und Gurtbänder liegen deutlich über den angegebenen Katalogwerten (siehe Sicherheitsdatenblätter, u.a. Germanischer Lloyd).

Die Gurte und Seile einschließlich Indikator- und Materialkennfäden unterliegen unterschiedlichsten äußeren Einwirkungen (z.B. UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Luftverschmutzung etc.) außerhalb unseres Einflussbereiches. Deshalb kann aus der folgenden Austausch-Empfehlung kein Sach-/Mangelanspruch abgeleitet werden. Entsprechend unserer AGB gilt die gesetzliche Sach-/Mangelhaftung.

Wir geben eine Gewährleistung über 8 Jahre für die GEFA Gurtband-Schnallen-Systeme sofern die Gurte nach unseren Einbauempfehlungen verarbeitet wurden.

Zudem gilt folgender Haftungsausschluss:

Der Hersteller erklärt einen Haftungsausschluss, insbesondere für jedwede Schäden durch unsachgemäße Handhabung, äußere Einflüsse auf das Produkt, Zweckentfremdung, höhere Gewalt sowie mangelnde Wartung und Kontrolle.

**GEFAFABRITZ**  
SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT  
GEFA Produkte® Fabritz GmbH  
Elbestraße 12 | 47800 Krefeld  
Telefon: 0 2151 / 49 47 49  
Telefax: 0 2151 / 49 47 50  
eMail: info@gefafabritz.de

GEFA Produkte Fabritz GmbH